Produktdetailseite







Bestellnummer: 10.2310

High-Tech-Chassis

Mit Karbonfaser-Membran, Gusskorb und Polkernbohrung mit überzeugenden Tiefton- und auch Mitteltoneigenschaften.

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 80 W_{MAX} , 50 W_{RMS} , 8 Ω

- Vielfach bewährter High-End-Tiefmitteltöner
- Parameter für tiefreichende Wiedergabe
- Große Langhubigkeit
- Treiber für sehr schlanke 2-Wege-Säulenboxen mit überraschendem Tiefbassfundament und hoher Pegelfestigkeit





Preis in € **99,90***

Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	40 Hz
Max. Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Maximale Belastbarkeit	80 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	50 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	88 dB
Nachgiebigkeit (Cms)	1,35 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	12 g
Mechanische Güte (Qms)	4,48
Elektrische Güte (Qes)	0,43
Gesamtgüte (Qts)	0,39
Äquivalentvolumen (Vas)	17
Gleichstromwiderst. (Re)	6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	6,5 Tm









Schwingspulenind. (Le)	0,75 mH
Schwingspulendurchm.	35,5 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	±3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	95 cm ²
Magnetgewicht	500 g
Gewicht	1,5 kg







