Produktdetailseite

SP-60/8
Bestellnummer: 10.0740

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 60 W_{MAX}, 30 W_{RMS}, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)

- Polkernbohrung
- Gute Frequenzganglinearität
- Für Kleinlautsprecher im Hi-Fi-Bereich

Preis in € **22,90***

Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	65 Hz
Max. Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Maximale Belastbarkeit	60 W_{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	30 W_{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	90 dB
Nachgiebigkeit (Cms)	0,8mm/N
Bewegte Masse (Mms)	4 g
Mechanische Güte (Qms)	2,10
Elektrische Güte (Qes)	0,64
Gesamtgüte (Qts)	0,49
Äquivalentvolumen (Vas)	6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,1 Tm

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Schwingspulenind. (Le)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	25,5 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (XMAX)	±2 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	55 cm^2
Magnetgewicht	280 g
Gewicht	0,9 kg

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.