Produktinformation

BOX DESIGN
BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Pro-Ject Stream Box RS

Streaming Client mit integriertem Vorverstärker und Röhrenausgangsstufe

Technik für den guten Klang

- Solides Aluminiumgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstreuungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- 24Bit/192kHz D/A-Wandler
- Vorverstärker mit Röhrenausgangsstufe bestückt mit zwei Spanngitter-Doppeltrioden E88CC (6922)

Ausstattung

- Gebürstetes Aluminiumgehäuse in silbern oder schwarz
- Steuerung aller Gerätefunktionen über die Box Control-App. Kompatibilität: Geräte mit Android 4 Betriebssystem, iPhone® (3GS, 4, 4S u. 5), iPad® u. iPod® Touch (3. u. 4. Generation). Betriebssystem iOS 5.0 oder neuer.
- Unterbrechungsfreie Wiedergabe (Gapless Playback) mit beiliegenden Fernbedienung und Box Control-App.
- Internet-Radio (vTuner)
- Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay – deutschsprachige Menüführung
- Analog- (symmetrisch und unsymmetrisch) und Digitalausgang. Ethernet- (LAN) und zwei USB-Schnittstellen. Analog- und zwei Digitaleingänge.

Technische Daten

Unterstützte Audio-Datenformate:	Flac bis 192kHz/24bit, MP3, AAC, AIFF, Ogg Vorbis 1.0, Wav, WAX, ASX, LPCM bis 192kHz/24bit, WMA 9 lossless, Apple® lossless (ALAC). Keine DRM-Unterstützung
USB-Schnittstellen:	High-Speed 2.0, 24/96. 2 x Typ A-Buchse. Stromversorgung für 2,5 Zoll Festplatten (5V DC/max. 500mA)
Unterstützte Geräte:	DLNA/UPnP-Musikserver, USB-Festplatte und USB-Stick
Formatierung USB-Speichermedien:	FAT16 oder FAT32 (exFAT- und NTFS-Formatierung wird nicht unterstützt)
Geräuschspannungsabstand:	100dBA
Hochpegeleingang/ Ausgangsspannung:	1 Paar RCA/RCA/Cinch-Buchsen / 1Veff
Digitalausgang:	1 x koaxial (S/PDIF)
Hochpegelausgang:	je 1 Paar RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Buchsen
Belegung XLR-Buchsen:	1 Masse, 2 Signalplus und 3 Signalminus
Digitaleingänge:	1 x koaxial (S/PDIF), 1 x optisch (TOSlink®)
WLAN:	Wireless-LAN – IEEE 802.11b/g
Drahtgebundenes Netzwerk:	Ethernet 10/100 Base-T. 1 x RJ-45-Schnittstelle
D/A-Wandler:	Texas Instruments PCM1792A. 24Bit/192kHz Multibit Delta Sigma
Unterstütztes Audio-Datenformat:	PCM (LPCM). Mehrkanalformate wie Dolby® AC-3 o. DTS™ werden nicht unterstützt
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/2A DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	1,8A DC max. - mit angeschlossener externer Festplatte, <1W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	206 x 72 x 194 (230)mm. H mit senkrecht stehender Antenne 140mm
Gewicht:	2.750g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Pro-Ject Audio Systems ist ein Vertriebsprodukt von ATR-Audio Trade
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon 0208-882 660 · Fax 0208-882 66 66
E-Mail email@audiotra.de · www.audiotra.de · © Audio Trade GmbH · Stand 1.2.2013