RPM 9 Carbon

Highend Plattenspieler mit 9“ Evo Tonarm

- Aufwändige Sandwichkonstruktion der Basis mit Materialmix aus MDF, Carbonfasern & Stahlgranulat
- Spezielle Hitzebehandlung der Basis
- Masselaufwerk/Subchassis-Konstruktion mit Magnetfüßen
- Invertiertes Plattentellerlager mit Keramikkugel/Platte
- 7,2kg schwerer resonanztoter Aluminiumplattenteller mit TPE-Dämpfung und Vinylauflage als Matte
- DC Netzteil mit AC Motor
- Präzise DC-gespeister AC Generator (Speed Box) integriert
- Elektronische Motorsteuerung mit 33/45 Upm-Schalter
- 78 Upm optional
- Freistehender Motor mit massivem Stahlfuß
- Komplett mit 9“ Tonarm 9 cc Evolution
- 5P Connect it Phono CC Kabel mit RCA Steckern (XLR optional erhältlich)

Geschwindigkeiten	33, 45 (schaltbar)
Antriebsprinzip	Riemenantrieb
Plattenteller	7,2kg Aluminium (Durchmesser 300mm)
Plattentellerlager	Keramikkugel/Platte mit invertierter Stahlachse
Gleichlaufschwankung	33: +/- 0,10% 45: +/- 0,10%
Geschwindigkeitsabweichung	33: +/- 0,10% 45: +/- 0,10%
Rumpeln	- 75dB
Tonarm	9” Carbon
Effektive Tonarmlänge	230 mm
Effektive Tonarmmasse	8,0 g
Überhang	18mm
Auflagekraftbereich	10 - 35mN
Enthaltene Gegengewichte	5 - 7,5gr / 7 - 10gr / 9 - 11gr / 10 - 14gr
Netzteil	15 Volt DC / 800mA
Stromanschluss	110/120 oder 230/240 Volt - 50 oder 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 Watt max / < 0,3 Watt Standby
Abmessungen	440 x 180 x 325mm (BxHxT)
Gewicht	16,7 kg netto

RPM 9 Carbon: Clevere Schönheit mit echter High-end Wiedergabequalität

Durch intensive Forschung und Entwicklung ist es uns möglich das Klangergebnis des klassischen RPM-Design weiter zu verfeinern. Der RPM 9 Carbon nutzt eine extraschwere Chassiskonstruktion aus CNC-gefrästem MDF mit eingearbeitetem Stahlgranulat, welches in Kunstharz vergossen ist. Durch aufwändige Hitzebehandlung und Carbonüberzug wird ein perfektes Resonanzverhalten erreicht. Das Masselaufwerk wird durch Magnetfüße wirkungsvoll vom Untergrund entkoppelt. Ein spezieller polierter Aluminiumteller mit eingelagerter TPE-Resonanzdämmung nutzt als Matte eine Vinylschicht und das invertierte Plattentellerlager mit Keramikkugel und Platte bietet überragende Laufruhe und Rumpelfreiheit. Der extra schwere freistehende Motor ist mit einer präzisen Motorsteuerung ausgestattet, die eine komfortable 33/45 Geschwindigkeitsumschaltung ermöglicht. Mit dem kompromisslosen 9“ Evo Tonarm mit konisch zulaufendem Rohr und invertierten Spitzenlagern findet jedes Tonabnehmersystem ideale Abtastbedingungen. Das Signal wird über die hochflexible interne Verkabelung und das *„Connect it Phono CC“* Phonokabel mit RCA-Steckern an die Vorstufe weitergeleitet (XLR optional erhältlich).

PRO-JECT AUDIO SYSTEMS
a division of AUDIO TUNING GmbH
1050 Wien, Margaretenstraße 98,