

Produktdetailseite



Preis in € **28,90***

SP-4/60PRO

Bestellnummer: 10.1600

PA-Mitteltöner, 60 W_{MAX}, 30 W_{RMS}, 8 Ω

- 10-cm-PA-Mitteltöner (4")
- Mitteltöner aus dem L-RAY/1000
- Sehr linearer und breitbandiger Frequenzgang
- Hervorragende klangliche und dynamische Eigenschaften
- Durch für ein Mitteltontonsystem hohe lineare Auslenkung sehr tief an Tieftonsysteme ankoppelbar
- Hervorragend geeignet für Klein-PAs, Lautsprecherzeilen und auch als Hi-Fi-Mitteltöner

Hobby HiFi 01/2013

„Begeisternd niedrige Klirrwerte für eine blitzsaubere Mittenwiedergabe.“

HiFi-Selbstbau 07/2012

„Preiswert, unscheinbar, aber sehr gut, das trifft es 100%ig auf den Punkt, wenn man eine Beschreibung für das Mittelton-Chassis SP-4/60PRO von IMG Stage Line sucht. Mit Köpfchen kommt man eben oft weiter als mit Materialschlachten,... Die Mannen von Monacor wissen schon, warum sie den SP-4/60PRO im Doppelpack in der PA-Kombination L-Ray/1000 einsetzen. Wir hatten uns immer schon darüber gewundert, dass man dort nur ein 10 cm Chassis verwendet - jetzt wissen wir warum das so ist: dem kann man auch mit dem „Hammer auf den Kopf schlagen“, ohne dass er ins Stottern gerät. ALLES richtig gemacht.“

Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	92 Hz
Max. Frequenzbereich	f3-10000 Hz
Maximale Belastbarkeit	60 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	30 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	90 dB
Nachgiebigkeit (Cms)	0,47 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	6,3 g
Mechanische Güte (Qms)	5,35
Elektrische Güte (Qes)	0,67
Gesamtgüte (Qts)	0,60
Äquivalentvolumen (Vas)	3,04 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,76 Ω



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

Kraftfaktor (BxL)	5,85 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	25 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	±2,3 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	68 cm ²
Magnetgewicht	-
Gewicht	0,9 kg



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.